

Option* 1 : P 9363

Option 2 : P 9518

Option 3 : P 9556

P 2753

P 2753

P 2753

4 mm/m

max. 3000

max. 3000

*) opcja | možnost | Opcija

The warranty conditions are available on the website or at a local dealer.

Warunki gwarancji są dostępne na stronie internetowej lub u lokalnego sprzedawcy.

Záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách nebo u vašeho dodavatele

Jamstveni uvjeti dostupni su na internet stranicí ili kod lokalnog distributera.

Die Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Homepage oder bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

drill wiertło vrtať bušilica Bohrer	saw pila viděl pila Säge	screw šrubokrét šroub vijak Schraube	glue klej lepidlo Ljeplivo Klebstoff	mill frezarka frézka glodalica Fräse

Please consult the up to date installation manual on our website www.deceuninck.com | All dimensions in mm unless otherwise specified

Proszę zapoznać się z aktualną instrukcją montażu znajdującą się na naszej stronie internetowej www.deceuninck.pl | Wszystkie wymiary w mm, chyba że określono inaczej.


Podívejte se, prosím, na aktuální montážní návod na našich webových stránkách www.deceuninck.cz | Všechny rozměry v mm, pokud není uvedeno jinak

Pogledajte ažurirani priručnik za ugradnju na našoj internet stranici www.deceuninck.hr | Sve su dimenzije izražene u mm, osim ako nije navedeno drugačije.

Bitte beachten Sie die aktuelle Montageanleitung auf unserer Homepage www.deceuninck.de | Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind alle angegebenen Maße in Millimeter.

P 9440

1 Subfloor | podłoże | podkladní vrstva | podloga | Untergrund




Note: The Twinson material allows installation of terrace planks without bevel drainage /with 0° incline. However this may lead to an increasing development of water puddles or stains.
Uwaga: Materiał Twinson umożliwia montaż desek tarasowych bez odwadniania ukośnego / z nachyleniem 0°. Może to jednak prowadzić do nasilonego powstawania kałuż wodnych lub plam.
Náznak: Materiál Twinson umožňuje instalaci terasových prken bez šikmého odtoku / se sklonem 0°. To však může vést ke zvýšenému rozvoji vodních kałużi nebo skvrn.
Uvažite sljedeće: materijal Twinson omogućuje postavljanje podnih obloga bez ukošenog odvoda vode/s nagibom od 0°. Međutim, to može dovesti do povećanog nakupljanja vode ili pojave vodenih mrlja.
Hinweis: Das Twinson-Material erlaubt auch die Verlegung der Terrassendeckprofile ohne eine Entwässerungsschräge/ mit 0°-Gefälle. Es kann dadurch aber verstärkt zur Bildung von Wasserpfützen und Flecken kommen.


2 Substructure | podkonstrukcja | základ | potkonstrukcija | Unterkonstruktion

Simplified frame | Uproszczona rama | Zjednodušený rám | Pojednostavljeni okvir | Vereinfachter Rahmen

- P 9326
- Concrete | beton | beton | beton | Beton




The rubber pads must be permanently secured against slipping.
Gumowe podkładki muszą być trwale zabezpieczone przed poślizgiem.
Gumové podložky musí byť trvale zajištěny proti sklouznutí.
Gumeni jastučici moraju se trajno osigurati od klizanja.
Die Gummipads sind dauerhaft gegen Verrutschen zu sichern.





The connections of the substructure must be secured against displacement, e.g. with flat stainless steel fittings 15 x 50 mm
Połączenia podkonstrukcji należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem, np. z płaskimi łącznikami ze stali nierdzewnej 15 x 50 mm
Spoje spodni konstrukcie musí být zajištěny proti posunutí, např. s plochy-mi armaturami z nerezové oceli 15 x 50 mm
Spojevi potkonstrukcije moraju biti osigurani od pomicanja, npr. s pločica-ma od nehrđajućeg čelika 15 x 50 mm
Die UK-Stöße sind gegen Verschieben zu sichern. z.B. mit Flachverbindern Edelstahl 15 x 50 mm

1 Screw start / end profile P 9366 with aluminum carrier profile | Profil początkowy / końcowy śruby P 9366 z aluminiowym profilem nośnym | Startovací / koncový profil šroubu P 9366 s hliníkovým nosným profilem | Početni / završni profil vijaka P 9366 s aluminijiskim nosačem | Start-/Endprofil P 9366 mit Alu-Trägerprofil verschrauben/verkleben





3 General regulations | Przepisy ogólne | Obecné předpisy | Opći propisi | Allgemeine Vorschriften

Mounting below 0 ° C is not permitted
Montaż poniżej 0 ° C jest niedozwolony
Montáž pod 0 ° C není povolena
Montaža ispod 0 ° C nije dopuštena
Eine Montage unter 0 ° C ist nicht zulässig





4 Visual aspect | aspekt wizualny | vizualní aspekty | vizualni aspekt | Visueller Aspekt



5 Fixation / blocking | mocowanie / blokowanie | fixace / blokování | pričvrščvanje / blokiranje | Fixierung / Blockierung

Step 1: fixation | Krok 1: mocowanie | Krok 1: fixace | 1. korak: pričvrščvanje | Schritt 1: Fixierung






Step 2: blocking | Krok 2: Zablokuj | Krok 2: zablokuj | 2. korak: blokirati | Schritt 2: blockieren

direction of expansion | kierunek rozbudowy | směr dilatace | smjer istezanja | Richtung der Ausdehnung

screw | dokreć | zašroubuj | zavrtuti | schrauben

Block | Zablokuj | zablokuj | blokirati | blockieren



6 Ventilation | wentylacja | ventilace | ventilacija | Belüftung

